## 小型・軽量 モバイルルータ

## **IDG400-0TE01**

マルチキャリア対応版

NTTdocomo (MVNO含む)、ソフトバンク、KDDI (au)



実績・応用例

エネルギー監視制御

エネルギー管理(太陽光発電、風力発電、原子力発電、 その他)、消費電力管理・制御(BEMS、MEMS、HEMS)

リモート監視/制御

機器リモートメンテナンス、無人工場監視・制御、自動販売機、 エレベーター、万引きゲートウェイ

リテールサービス

POS情報アップロード、店舗クレジット決済、来客情報管理、 店舗用ラベルプリンタ制御、無人店舗管理、デジタルサイネージ その他

監視カメラ、農地管理など

## ハードウェア仕様

・アップリンク

・インターフェイス

• 電源電圧

・消費電力量

・外形/重量

・動作温度/湿度

・外部アンテナ

:LTE Cat4、SIMスロット(SIM規格:マイクロ)

:LAN Ethernet(1ポート)

:マイクロUSB 5V(最大32V)(ACアダプタ別売)

:max 4.0w

:77.4(W)mm×68.5(D)mm×26(H)mm/本体170g(アンテナ込み:205g)

:温度-30℃~+70℃(ノーマル)、湿度10%~95%(結露なきこと):SMAメスインターフェース(LTE:2個)、GPS Receiver(アンテナ別売)

## 機能仕様

・WAN/LAN機能 WAN対応 LAN対応 ルーティング NAT

・フィルター機能

DDNS

・管理機能

:マルチキャリア(3キャリア対応)

:固定IP、DHCPサーバ(簡易版)、DNSサーバ

:静的ルーティング

:NAT、モデム、Port Forwarding

:送信IPアドレス、ポート番号の許可設定(最大16個まで)

:ダイナミックDNS機能

(別途、当社提供ダイナミックDNSサービス利用可(オプショ))

: GUI簡単設定(リモート設定可)、コンフィグのバックアップとリストア



