

次世代移動通信「5G」小型タイプ 製品名：IDG450-0GT0C

マルチキャリア対応版

NTTdocomo(MVNO含む)、KDDI(au)、ソフトバンク
5G通信 Sub6帯対応

IoTed by **Surve-i**

【上面】



【正面】



【背面】



ハード仕様

- ・インターフェース：LAN(Gigabit Ethernet(2.4GbE))
- ・外寸/重量：77.4×68.5×26mm/本体 170g(アンテナ込み:260g)
- ・アンテナ：5G/LTE SMA(F)*4本
- ・動作/保存温度：-30℃~60℃、-40℃~85℃
- ・湿度：10~95%(結露なきこと)
- ・入力電源：DC 5~24V(32Vまで保護)、消費電力max3.5W
(ACアダプタ別売)

※5Gモジュール：RM520N-GL(QUECTEL社製)

バンド:5G Sub-6G(SA or NSA)

n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/

n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66

/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79

4×4 MIMO:n1/n2/n3/n7/n25/n30/n66/n38/n40/n41

/n48/n70/n77/n78/n79

UL 2×2 MIMO(SA only):n38/n40/n41/n48/n77/n78/n79

機能仕様

- ・LAN機能
プロトコル：DHCPサーバ、DNSサーバ、IPv6(デュアルスタック)
- ルーティング：静的ルーティング
- NAT：NAT、Port Forwarding
- ・フィルター機能：送信IPアドレスとポート番号の許可設定(最大16個まで)
- ・ネットワーク監視：ICMPチェックング
- ・管理機能：GUI簡単設定(リモート設定可)